

111

- ◆ □ □ □ □ □ □ □ SMT&THT □ □ □ □ □ □
□ □ □ □ □ □ □
- ◆ □ □ USA Microchip- PIC □ □ □ □ □ □ □ □
□ □ □ □ □
- ◆ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
□ □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □

☆ □ □ □ □ 34.5mm □ □ × 75mm □ □ ± 1mm
☆ □ □ □ □ □ □ 29mm □ □ × 70mm □ □
± 1mm

◆操作环境:

- ☆ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ - 5°C~+55°C
- ☆ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ - 10°C~+65°C
- ☆ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 20%~95%

◆ 主要功能参数:

- ☆ □ □ □ □ □ □ □ 12VAC± 10%(□ 12VDC) □
- ☆ □ □ □ □ □ □ 3VA □ □ □
- ☆ □ □ □ □ □ □ □ -40°C~+50°C □
- ☆ □ □ □ □ □ □ □ 1°C □
- ☆ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 5A/240VAC □
- ☆ □ □ □ □ □ □ □ □ □ +LED □ □ □
- ☆ □ □ □ □ □ □ □ □ 0~9min □ □ □
- ☆ □ □ □ □ □ □ □ □ ± 5°C □
- ☆ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 0°C~20°C □
- ☆ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ NTC □ □ □ □ □ □ □